



**Spesifikasjoner Ledvance Endura Pro  
Veggbelysning Grå Up & Down - 10W  
1000lm - 840 Kald Hvit | IP55 -  
Bevegelses- og Lyssensor**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 237944                         |
| EAN                            | 4058075228962                  |
| Produsentkode                  | 4058075228962                  |
| Merke                          | Ledvance                       |
| Produsent navn                 | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 DG |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                           |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                          |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Wattstyrke            | 10W                          |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Lyskilde Inkludert    | Ja                           |
| Antall pærer          | 1                            |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Lysfluks (Lumen)  | 1000lm                  |
| Lysutbytte (Lm/W) | 100                     |
| Effektfaktor      | >0.90                   |
| Tiltbar           | Nei                     |
| Montering         | Veggmontert             |
| Optisk Deksel     | PC (Polykarbonat)       |
| Nødbelysning      | Nei, ingen nødbelysning |
| Produkttype       | LED dekorativ belysning |

## Armatur informasjon

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Armatur Tilkobling        | Skruekontakt, 3-polet |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP55                  |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule     |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40          |
| Farge på Armaturet        | Mørk Grå              |
| Materiale                 | Polykarbonat          |
| Farge på deksel           | Grå                   |
| Product Serie             | Endura                |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 87  |
| Bredde (mm) | 55  |
| Høyde (mm)  | 180 |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

Sensor Information



Enkle og effektive LED-løsninger



Skreddersydd tilbud

Type Sensor



Opptil 7 års garanti på LED-produkter



Enkel returprosess

Bevegelsessensor, Skumringsrele