



Spesifikasjoner Noxion LED panel  
Delta Pro Pronox V3.0 36W 5225lm -  
830 varm hvit | 120x30cm - UGR <19 -  
Dali dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 240374                                                                       |
| EAN                            | 8719157021739                                                                |
| Produsentkode                  | 8719157021739                                                                |
| Merke                          | Noxion                                                                       |
| Produsent navn                 | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 3000K 5225lm 30x120cm UGR <19 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                         |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                                                        |
| Product Serie                  | Delta Pro                                                                    |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                         |
| Wattstyrke            | 36W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 5225lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 134               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armatur Tilkobling        | Trykklemme        |
| Reflektoroverflate        | Matt              |
| Inkluderer Driver         | Ja                |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PMMA (Polymetylmetakrylat)    |
| Driftstemperatur   | -10 til +40                   |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Aluminium                     |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1200     |
| Bredde (mm)         | 300      |
| Høyde (mm)          | 42       |

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

