



Spesifikasjoner Fordelspakning 4x  
Noxion LED Downlight Slim V2.0 12W  
1200lm 120D - 830 Varm Hvit | 170mm  
- Utskjæring 150mm - IP44

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 257476                                                                                |
| EAN                            | 8719157070751                                                                         |
| Produsentkode                  | 8719157070751                                                                         |
| Merke                          | Noxion                                                                                |
| Produsent navn                 | Multipack 4x Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 3000K Cutout Ø150mm Frame Ø170mm |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                                  |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                                                                 |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 12W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lysvinkel (grader) | 120                           |
| Lysfluks (Lumen)   | 1200lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 100                           |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montering                 | Innfelt           |
| Utsnitt (mm)              | 150               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40      |
| Materiale                 | Aluminium         |
| Farge på Armaturet        | Hvit              |
| Product Serie             | Slim              |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 26  |
| Diameter (mm) | 170 |

## Sensor Information

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Type Sensor

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**